

CEBORA Plasma Sound PC50/M



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	230 V \pm 10 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	32A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	7,8 kVA 40% 5,8 kVA 60% 5,3 kVA 100%
Einstellbereich Campo di regolazione	20-50A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	50 A 35% 42 A 60% 33 A 100%
Schneidsärke Stahl Spessore taglio acciaio	15 mm (25mm)
Schutzgrad Grado di protezione	IP23S
Gewicht Peso	23 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	286x590x406 mm

CEBORA Plasma Sound PC70/T



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V \pm 10 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	12 A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	12 kVA 60 % 10,5 kVA 100%
Einstellbereich Campo di regolazione	20-70 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	70 A 60% 60 A 100%
Schneidsärke Stahl Spessore taglio acciaio	35 (50mm)
Schutzgrad Grado di protezione	IP23S
Gewicht Peso	26 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	286x5515x406 mm

CEBORA Plasma Sound PC110/T



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V +15% / - 20% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	25A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	20,5 kVA 50% 16,5 kVA 60 % 15,5 kVA 100%
Einstellbereich Campo di regolazione	20-110 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	110 A 50% 95 A 60% 90 A 100%
Schutzgrad Grado di protezione	IP23S
Gewicht Peso	34 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	297x504x558 mm

ElettroCf Plasma 36 Compressor



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	1x230 V 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	3,6kVA 20% 2,1kVA 60 % 1,9 kVA 100%
Einstellbereich Campo di regolazione	5-30A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	30 A 20% 18 A 60% 15A 100%
Shneidstärke Stahl Spessore taglio acciaio	12 mm
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	16kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	210x350x460 mm

ElettroCf Plasma 56 Compressor



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	7,5 kVA 35% 5,6 kVA 60 % 4,3 kVA 100%
Einstellbereich Campo di regolazione	10-50 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	50 A 35% 35 A 60% 25A 100%
Shneidstärke Stahl Spessore taglio acciaio	13-20 mm
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	25 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	270x440x570 mm

ElettroCf 77 HF Inverter



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	9,0 kVA 35% 7,2 kVA 60 % 6,5 kVA 100%
Einstellbereich Campo di regolazione	10-70 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	70 A 35% 60 A 60% 50 A 100%
Shneidstärke Stahl Spessore taglio acciaio	19-25 mm
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	22 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	220x440x460 mm

ElettroCf 1050 LCD Inverter



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	16,6 kVA 60% 14,3 kVA 100%
Einstellbereich Campo di regolazione	10-105 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	105 A 60% 90 A 100%
Shneidstärke Stahl Spessore taglio acciaio	32-38 mm (50mm)
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	25 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	220x540x460 mm

ElettroCf 1360 LCD Inverter Syn.



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	25 kVA 100%
Einstellbereich Campo di regolazione	13-130 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	130 A 100%
Shneidstärke Stahl Spessore taglio acciaio	43-50mm (60mm)
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	45kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	330x710x540mm

ElettroCf 1880 LCD Inverter Syn.



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	34 kVA 50% 33VA 60 % 31kVA 100%
Einstellbereich Campo di regolazione	10-180 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	180 A 50% 175 A 60% 165 A 100%
Shneidstärke Stahl Spessore taglio acciaio	46-60mm (80mm)
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	54kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	330x710x540 mm