

Positionierer ECO 100-200-300



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	230 V ±10 50/60 Hz
Leistung Motor Potenza motore	125 W
Hohlwelle Diametro interno	45 mm
Kippbereich Angolo	0° - 90°
Drehtellerdurchmesser Diametro	400 mm
Drehzahl Giri	0,5 – 5 rpm
Max.Belastung horizontal mass.peso orizzontale	100 kg
Max.Belastung vertikal mass.peso verticale	50 kg
Kippen Inclinazione	manuell
Gewicht Peso	55 kg

Positionierer PRO8 / PRO1



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	230 V ±10 50/60 Hz
Masseanschluss Potenza motore	300A/100%
Hohlwelle Diametro interno	20 mm
Kippbereich Angolo	0° - 90°
Drehtellerdurchmesser Diametro	300 mm
Drehzahl Giri	A: 0,2 – 20 rpm /Pro8 0,7-7,0 B: 1,2 – 12 rpm
Drehrichtung Rotazione	rechts/links
Max.Belastung horizontal mass.peso orizzontale	80 kg / 100 kg
Abmessungen Dimensioni	Pro8 450 x 330 x 360 Pro1 480 x 325 x 470
Gewicht Peso	36 kg / 55 kg

Schweispositionierer -schwer Ausf.



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400/3Ph V ±10 50/60 Hz
Tragkraft Portata	005 t / 1 t / 2 t / 3 t
Exzentrische Last peso eccentrico	200 mm / 250 mm / 300 mm
Kippbereich Angolo	-10° - 100°
Drehtellerdurchmesser Diametro	600 /1.000 /1.200 / 1.400 mm
Drehzahl Giri	0,02 – 5 rpm
Drehrichtung Rotazione	rechts/links
Gewicht Peso	0,5t / 0,65t / 1,2t / 1,4t
Abmessungen Dimensioni	