

EWM Picotig 200 MV puls



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	230 V -40% / +15% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	16A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	
Einstellbereich Campo di regolazione	5-200 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	200 A 25% 150 A 60% 1200 A 100%
Leerlaufspannung Tensione a vuoto	90V
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	9,8 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	

EWM Tetric 200 DC Comfort 2.0



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	230 V -40% / +15% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	16/A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	8,1 kVA
Einstellbereich Campo di regolazione	5-200 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	200A 25% 150 A 60% 140 A 100%
Leerlaufspannung Tensione a vuoto	63V
Schutzgrad Grado di protezione	IP23S
Gewicht Peso	10 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	428x181x294 mm

EWM Tetric 230 Comfort 2.0 puls



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	230 V -40% / +15% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	16A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	5,8kVA – 5,6kW
Einstellbereich Campo di regolazione	5-223 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	230 A 40% 200 A 60% 170 A 100%
Leerlaufspannung Tensione a vuoto	90V
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	37,9 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	539x210x415 mm

EWM Picotig 200 AC/DC puls



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	230 V -40% / +15% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	8,1kVA
Einstellbereich Campo di regolazione	3-200A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	200A 35% 150 A 60% 140 A 100%
Leerlaufspannung Tensione a vuoto	43V
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	16,5kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	539x210x415 mm

EWM Tetric 230 AC/DC Comfort puls



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	230 V -40% / +15% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	7,4 kVA
Einstellbereich Campo di regolazione	3-230 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	230 A 40% 200 A 60% 170 A 100%
Leerlaufspannung Tensione a vuoto	45V
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	18,8 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	539x210x415 mm

EWM Tetric 300 AC/DC Comfort puls



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400V -25% / +20% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	15,8kVA
Einstellbereich Campo di regolazione	3-300A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	300 A 35% 260 A 60% 210 A 100%
Leerlaufspannung Tensione a vuoto	63V
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	22,6 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	539x210x415 mm

JESS Tigarc 2705/3505 DC



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400V 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	16A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	8 kVA
Einstellbereich Campo di regolazione	3-270 / 340 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	270/340A - 50% 250/300A - 60% 220/230A - 100%
Leerlaufspannung Tensione a vuoto	90V
Schutzgrad Grado di protezione	IP23S
Gewicht Peso	88 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	1050x500x870

JESS Squarearc 2705



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400V 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	16A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	8 kVA
Einstellbereich Campo di regolazione	3-270 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	270A - 50% 250 A - 60% 220 A - 100%
Leerlaufspannung Tensione a vuoto	48V
Schutzgrad Grado di protezione	IP23S
Gewicht Peso	94 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	1050x500x870

JESS Squarearc 3505



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400V 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	16A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	11 kVA
Einstellbereich Campo di regolazione	3-340 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	340A - 50% 300A - 60% 230A - 100%
Leerlaufspannung Tensione a vuoto	48V
Schutzgrad Grado di protezione	IP23S
Gewicht Peso	94 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	1050x500x870

WECO Discovery 162T



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	230 V ±15% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	16A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	6,4 kVA -4,6 kW
Einstellbereich Campo di regolazione	5-160 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	160 A 25% 120 A 60% 100 A 100%
Leerlaufspannung Tensione a vuoto	53V
Schutzgrad Grado di protezione	IP23S
Gewicht Peso	5,4 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	360x120x215 mm

WECO Discovery 172T



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	230 V ±15% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	16/A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	6.1KVA – 4.5KW
Einstellbereich Campo di regolazione	5-170 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	170A 40% 150 A 60% 110 A 100%
Leerlaufspannung Tensione a vuoto	53V
Schutzgrad Grado di protezione	IP23S
Gewicht Peso	8,6 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	400x160x260 mm

WECO Multipower 204T



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	230 V ±15% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	16A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	5,8kVA – 5,6kW
Einstellbereich Campo di regolazione	5-200 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	350 A 30% 150 A 60% 112 A 100%
Leerlaufspannung Tensione a vuoto	83V
Schutzgrad Grado di protezione	IP23S
Gewicht Peso	11,4 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	400x160x260 mm

WECO Cruiser 322



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V ±15% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	20 A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	14,3kVA – 11,0kW
Einstellbereich Campo di regolazione	5-320A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	320 A 60% 260 A 100%
Leerlaufspannung Tensione a vuoto	72V
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	78,6 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	111x550x805 mm

WECO Discovery 221AC-DC



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	230 V ±10% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	16 A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	6,2KVA – 6,1KW
Einstellbereich Campo di regolazione	5-220A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	220 A 45% 180 A 60% 160 A 100%
Leerlaufspannung Tensione a vuoto	79,5V
Schutzgrad Grado di protezione	IP23S
Gewicht Peso	19,5 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	460x230x325 mm

WECO Cruiser 322 AC/DC



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V ±15% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	25 A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	15,5kVA – 12,1 kW
Einstellbereich Campo di regolazione	3-320A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	320 A 45% 280 A 60% 240 A 100%
Leerlaufspannung Tensione a vuoto	66V
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	42,3 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	690x290x450 mm

CEBORA WIN TIG 180M



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	230 V +15% / - 20% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	16A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	4 kVA 35% 2,7 kVA 60 % 2,2 kVA 100%
Einstellbereich Campo di regolazione	5-180 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	180 A 35% 135 A 60% 110 A 100%
Schutzgrad Grado di protezione	IP23S
Gewicht Peso	10,3 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	171x420x340 mm

CEBORA WIN TIG DC 220/250M



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	230/ +15% / - 20% 400 V (250M) 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	16/10A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	3,8 kVA 25% 3,1/7 kVA 60 % 2,2/4,5 kVA 100%
Einstellbereich Campo di regolazione	10-220/250 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	160/210A 40% 140/ A 60% 110/150 A 100%
Schutzgrad Grado di protezione	IP23S
Gewicht Peso	16 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	207x500x411 mm

CEBORA WIN TIG DC 350T



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V +15% / - 20% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	25A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	3,7 kVA 40% 3,1 kVA 60 % 2,2 kVA 100%
Einstellbereich Campo di regolazione	10-350 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	350 A 30% 150 A 60% 120 A 100%
Elektrodenndurchmesser Elettrodi utilizzabili	Ø1,5÷4,0 mm
Schutzgrad Grado di protezione	IP23S
Gewicht Peso	9,6 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	420x172x340 mm

CEBORA WIN TIG AC-DC 180M



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	230 V ±10% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	16 A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	4,4 kVA 30% 2,5 kVA 60 % 2,2 kVA 100%
Einstellbereich Campo di regolazione	5-180 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	180 A 25% 110 A 60% 100 A 100%
Schutzgrad Grado di protezione	IP23S
Gewicht Peso	17,5 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	207x500x411 mm

CEBORA TIG Sound AC-DC2240/M



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	230 V ±10% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	16 A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	5,6 kVA 30% 4,2 kVA 60 % 3,6 kVA 100%
Einstellbereich Campo di regolazione	5-220A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	380 A 40% 270 A 60% 230 A 100%
Schutzgrad Grado di protezione	IP23S
Gewicht Peso	21,5 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	207x545x411mm

CEBORA WIN TIG AC-DC 270T



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V ±10% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	10 A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	7,6 kVA 40% 7,1 kVA 60 % 6,3 kVA 100%
Einstellbereich Campo di regolazione	3-270A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	270 A 40% 250 A 60% 230 A 100%
Schutzgrad Grado di protezione	IP23S
Gewicht Peso	69 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	560x950x1010mm