

EWM Picotig 200 MV puls TG



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	230 V -40% / +15% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	16A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	
Einstellbereich Campo di regolazione	5-200 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	200 A 25% 150 A 60% 1200 A 100%
Leerlaufspannung Tensione a vuoto	90V
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	9,8 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	

EWM Picotig 220 puls DC 5P



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	230 V -40% / +15% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	6,6 kVA
Einstellbereich Campo di regolazione	5 - 220 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	220 A - 40% 190 A - 60% 160 A - 100%
Leerlaufspannung Tensione a vuoto	97 V
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	10 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	454 x 165 x 321 mm

EWM Tetric 200 DC Comfort 2.0 puls



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	230 V -40% / +15% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	16/A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	8,1 kVA
Einstellbereich Campo di regolazione	5-200 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	200A 25% 150 A 60% 140 A 100%
Leerlaufspannung Tensione a vuoto	63V
Schutzgrad Grado di protezione	IP23S
Gewicht Peso	10 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	428x181x294 mm

EWM Tetric XQ 230 puls DC Comfort 3.0



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	230 V - 50/60 Hz -40% / +15%
Absicherung Fusibile ritardato	
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	5,9 kVA
Einstellbereich Campo di regolazione	5-230 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	230 A - 45% 205 A - 60% 170 A - 100%
Leerlaufspannung Tensione a vuoto	96 V
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	17,5 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	550 x 224 x 415 mm

EWM Tetric XQ 350 puls DC W Comf3



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	3x400 V - 50/60 Hz -25% / +20%
Absicherung Fusibile ritardato	
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	14,9 kVA
Einstellbereich Campo di regolazione	3 - 350 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	350 A - 100%
Leerlaufspannung Tensione a vuoto	82 V
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	126,5 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	1152 x 686 x 976 mm

EWM Picotig 200 AC/DC puls



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	230 V -40% / +15% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	8,1kVA
Einstellbereich Campo di regolazione	3-200A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	200A 35% 150 A 60% 140 A 100%
Leerlaufspannung Tensione a vuoto	43V
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	16,5kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	539x210x415 mm

EWM Tetric 300 AC/DC Comfort puls



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	3x400 V 50/60 Hz -25% / +20%
Absicherung Fusibile ritardato	
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	15,8 kVA
Einstellbereich Campo di regolazione	5 - 300 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	300 A - 35% 260 A - 60% 210 A - 100%
Leerlaufspannung Tensione a vuoto	63 V
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	22,6 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	539 x 210 x 415 mm

EWM Tetric 230 puls AC/DC Comfort 3.0



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400V -40% / +15% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	7,4 kVA
Einstellbereich Campo di regolazione	3-230 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	300 A - 40% 200 A - 60% 170 A - 100%
Leerlaufspannung Tensione a vuoto	96 V
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	19,2 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	550 x 224 x 415 mm

EWM Tetric 230 puls AC/DC Comfort 3.0



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400V -40% / +15% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	7,4 kVA
Einstellbereich Campo di regolazione	3-230 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	300 A - 40% 200 A - 60% 170 A - 100%
Leerlaufspannung Tensione a vuoto	96 V
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	19,2 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	550 x 224 x 415 mm

EWM Tetrix 350 puls AC/DC Com 5P



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400V -25% / +20% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	15,1 kVA
Einstellbereich Campo di regolazione	3 - 350 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	350 A - 100%
Leerlaufspannung Tensione a vuoto	82 V
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	128,5 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	1152 x 686 x 976 mm

EWM Tetrix 400 puls AC/DC Com 5P



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400V -25% / +20% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	18,6 kVA
Einstellbereich Campo di regolazione	3 - 400 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	400 A - 40% 370 A - 100%
Leerlaufspannung Tensione a vuoto	82 V
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	129,5 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	1152 x 686 x 976 mm

EWM Tetrix 500 puls AC/DC Com 5P



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400V -25% / +20% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	15,1 kVA
Einstellbereich Campo di regolazione	3 - 500A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	500 A - 40% 400 A - 80% 370 A - 100%
Leerlaufspannung Tensione a vuoto	82 V
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	129,5 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	1152 x 686 x 976 mm

WECO Discovery 162T



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	230 V ±15% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	16A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	6,4 kVA -4,6 kW
Einstellbereich Campo di regolazione	5-160 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	160 A 25% 120 A 60% 100 A 100%
Leerlaufspannung Tensione a vuoto	53V
Schutzgrad Grado di protezione	IP23S
Gewicht Peso	5,4 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	360x120x215 mm

WECO Discovery 172T



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	230 V ±15% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	16/A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	6.1KVA – 4.5KW
Einstellbereich Campo di regolazione	5-170 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	170A 40% 150 A 60% 110 A 100%
Leerlaufspannung Tensione a vuoto	53V
Schutzgrad Grado di protezione	IP23S
Gewicht Peso	8,6 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	400x160x260 mm

WECO Multipower 204T



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	230 V ±15% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	16A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	5,8kVA – 5,6kW
Einstellbereich Campo di regolazione	5-200 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	350 A 30% 150 A 60% 112 A 100%
Leerlaufspannung Tensione a vuoto	83V
Schutzgrad Grado di protezione	IP23S
Gewicht Peso	11,4 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	400x160x260 mm

WECO Cruiser 322



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V \pm 15% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	20 A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	14,3kVA – 11,0kW
Einstellbereich Campo di regolazione	5-320A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	320 A 60% 260 A 100%
Leerlaufspannung Tensione a vuoto	72V
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	78,6 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	111x550x805 mm

WECO Discovery 221AC-DC



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	230 V \pm 10% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	16 A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	6,2KVA – 6,1KW
Einstellbereich Campo di regolazione	5-220A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	220 A 45% 180 A 60% 160 A 100%
Leerlaufspannung Tensione a vuoto	79,5V
Schutzgrad Grado di protezione	IP23S
Gewicht Peso	19,5 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	460x230x325 mm

WECO Cruiser 322 AC/DC



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V \pm 15% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	25 A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	15,5kVA – 12,1 kW
Einstellbereich Campo di regolazione	3-320A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	320 A 45% 280 A 60% 240 A 100%
Leerlaufspannung Tensione a vuoto	66V
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	42,3 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	690x290x450 mm

CEBORA WIN TIG 180M



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	230 V +15% / - 20% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	16A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	4 kVA 35% 2,7 kVA 60 % 2,2 kVA 100%
Einstellbereich Campo di regolazione	5-180 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	180 A 35% 135 A 60% 110 A 100%
Schutzgrad Grado di protezione	IP23S
Gewicht Peso	10,3 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	171x420x340 mm

CEBORA WIN TIG DC 220/250



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	230/ +15% / - 20% 400 V (250M) 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	16/10A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	3,8 kVA 25% 3,1/7 kVA 60 % 2,2/4,5 kVA 100%
Einstellbereich Campo di regolazione	10-220/250 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	160/210A 40% 140/ A 60% 110/150 A 100%
Schutzgrad Grado di protezione	IP23S
Gewicht Peso	16 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	207x500x411 mm

CEBORA WIN TIG DC 500T



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V 50/60 Hz +15% / - 15%
Absicherung Fusibile ritardato	25A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	20,4 kVA 60 % 16,5 kVA 100%
Einstellbereich Campo di regolazione	10-500 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	500 A 60% 440 A 100%
Elektrodenndurchmesser Elettrodi utilizzabili	Ø1,5÷4,0 mm
Schutzgrad Grado di protezione	IP23S
Gewicht Peso	108 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	1120 x 588 x 1010 mm

CEBORA WIN TIG AC-DC 180M



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	230 V ±10% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	16 A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	4,4 kVA 30% 2,5 kVA 60 % 2,2 kVA 100%
Einstellbereich Campo di regolazione	5-180 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	180 A 25% 110 A 60% 100 A 100%
Schutzgrad Grado di protezione	IP23S
Gewicht Peso	17,5 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	207x500x411 mm

CEBORA WIN TIG AC-DC 270T



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V ±10% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	16 A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	7,6 kVA 40% 7,1 kVA 60 % 6,3 kVA 100%
Einstellbereich Campo di regolazione	3-270A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	270 A 40% 250 A 60% 230 A 100%
Schutzgrad Grado di protezione	IP23S
Gewicht Peso	69 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	560x950x1010mm

CEBORA WIN TIG AC-DC 340T



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V 50/60 Hz ±15%
Absicherung Fusibile ritardato	16 A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	13,1kVA - 40% 12,1 kVA - 60 % 11,5 kVA - 100%
Einstellbereich Campo di regolazione	10 - 340A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	340 A - 40% 320 A - 60% 310 A - 100%
Schutzgrad Grado di protezione	IP23S
Gewicht Peso	109 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	560 x 1120 x 1010 mm