

Druckminderer Ar/CO2



Eingangsdruck P1 Pressione P1	200 bar
Ausgangsdruck P2 Pressione P2	0-10 bar
Durchflussmenge Portata	30 lt/min

Druckminderer Sauerstoff O2



Eingangsdruck P1 Pressione P1	200 bar
Ausgangsdruck P2 Pressione P2	0-10 bar
Durchflussmenge Portata	55 m3/h

Druckminderer Azetylen



Eingangsdruck P1 Pressione P1	15 bar
Ausgangsdruck P2 Pressione P2	0-1,5 bar
Durchflussmenge Portata	10 m3/h

Gassparer Ar / CO2



Eingangsdruck P1 Pressione P1	200 bar
Ausgangsdruck P2 Pressione P2	0-10 bar
Durchflussmenge Portata	30 lt/min
Gaseinsparpotential	bis zu 50%

Druckminderer H2/ N2 / H / Luft



Eingangsdruck P1 Pressione P1	200 bar
Ausgangsdruck P2 Pressione P2	0-10 bar
Durchflussmenge Portata	30 lt/min

Gassparer Autogen



Handgriff Autogen



Handgriff Autogen Mini



Handgriff Schneidbrenner 2-Rohr



Handgriff Schneidbrenner 3-Rohr



Schweißbrennereinsatz 40-4.400 lt/h



Schweißdüsen 40-4.400 lt/h



Schneidbrenner-Düsen für 2-Rohrbrenner
10 – 100 mm



Schneidbrenner-Düsen für 3-Rohrbrenner
5 - 300 mm



Wärmebrenner Azetylen / Propan
6.000 – 61.000 kcal



Wärmebrennereinsätze



Autogenschlauch



Propanschlauch



Sicherheitsventil O2/Azet. Druckminderer



Sicherheitsventil O2/Azet.Schlauch



Sicherheitsventil O2/Azet. Handgriff



Sicherheitsventil O2/Azet.Handgriff



Autogen-Düsenreinigungsnadel



Doppelabzweigventil

