

EWM Picomig 180 Puls/Synergic



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	230 V +15% / - 40% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	16 A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	8 kVA
Einstellbereich Campo di regolazione	5- 180 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	180 A / 25% 120 A 60% 100 A 100%
Regelung Regolazione	Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	16 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	559x276x340 mm

EWM Picomig 185 puls/TKG



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	230 V +15% / - 40% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	16A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	8 kVA
Einstellbereich Campo di regolazione	5-180 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	180 A 25% 120 A 60% 100 A 100%
Regelung Regolazione	Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	16kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	559x276x340 mm

EWM Picomig 220 puls /Synergic



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	230 V +15% / - 40% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	16A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	8 kVA
Einstellbereich Campo di regolazione	5-180 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	180 A 25% 120 A 60% 100 A 100%
Regelung Regolazione	Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	23,8 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	636x298x482 mm

EWM Picomig 225 puls TKG / Synergic



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	230 V +15% / - 40% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	16A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	8,8 kVA
Einstellbereich Campo di regolazione	5-220 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	220 A -30% 170 A - 60% 150 A - 100%
Regelung Regolazione	Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	24 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	636x298x482 mm

EWM Picomig 305/355 puls TKM/Synergic



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V +20% / - 25% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	25A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	16,3 kVA
Einstellbereich Campo di regolazione	5-300 A / 5-350
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	300 A / 350 40% 240 A / 300 A 60% 190A / 270 A 100%
Regelung Regolazione	Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	29,5 kg / 34,4 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	636x298x482 mm

EWM 355 puls TKM/Synergic



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V +20% / - 25% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	25A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	16,3 kVA
Einstellbereich Campo di regolazione	5-350 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	350 40% 300 A 60% 270 A 100%
Regelung Regolazione	Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	34,4 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	636x298x482 mm

EWM Phoenix 355 Progress puls



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V -25 / + 20% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	25 A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	18,8 kVA
Einstellbereich Campo di regolazione	5-350 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	350 A 40% 300 A 60% 270 A 100%
Regelung Regolazione	Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	36 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	636x298x482 mm

EWM Taurus 355 TKM / Synergic



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V -25 / + 20% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	18,8 kVA
Einstellbereich Campo di regolazione	10-350 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	350 A 40% 300 A 60% 270 A 100%
Regelung Regolazione	Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	36 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	636x298x482 mm

EWM Taurus XQ 350 Synergic C Phoenix XQ 350 Puls C



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V -25 / + 20% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	18,8 kVA
Einstellbereich Campo di regolazione	5-350A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	350 A 80% 320 A 100%
Regelung Regolazione	Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	113,4 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	1150x678x1972mm

EWM Taurus XQ 350 Synergic D Phoenix XQ Puls D



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V -25 / + 20% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	18,8 kVA
Einstellbereich Campo di regolazione	5-350A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	350 A 80% 320 A 100%
Regelung Regolazione	Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	125,5 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	1150x678x1972mm

EWM Titan XQ 350/400/500/600 puls LAN/WIFI



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V -25% / +20% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	
	19,3
Einstellbereich Campo di regolazione	5-350A/400A/500A/600A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	350/400/500/600A - 80%
Regelung Regolazione	Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	1150x678x972mm

EWM Taurus Steel 355/405



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V -25 / + 20% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	23,2 kVA
Einstellbereich Campo di regolazione	5-350A 5-400A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	300A 100% (355) 400 A 100% (405)
Regelung Regolazione	Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	

WECO MicroMag 302 MFK



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V ±15% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	16A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	10,3 kVA
Einstellbereich Campo di regolazione	5-300 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	300 A 35% 230 A 60% 200 A 100%
Regelung Regolazione	Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23S
Gewicht Peso	21kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	560x280x390 mm

WECO PIONEER 321MKS/MSR/Puls



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V ±15% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	25A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	11,6 kVA
Einstellbereich Campo di regolazione	30-320 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	320 A 45% 280A 60% 230 A 100%
Regelung Regolazione	Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23S
Gewicht Peso	72,5 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	1110x550x805 mm

WECO Power Pulse 322/402/502/T



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V ±15% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	16A
Aufgenommene Leistung (502) Potenza assorbita	24,3 kVA
Einstellbereich Campo di regolazione	20-500 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	500A 50% 450 A 60% 400 A 100%
Regelung Regolazione	Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	135 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	1160x670x1530 mm

CEBORA Mono Star MIG1620/M



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	230 V +15% / - 20% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	16A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	4,5 kVA 20% 2,8 kVA 60 % 2,5 kVA 100%
Einstellbereich Campo di regolazione	20-160 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	160 A 20% 110 A 60% 100 A 100%
Regelung Regolazione	Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23S
Gewicht Peso	11kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	196x420x300 mm

CEBORA Pocket Pulse



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	230 V +15% / - 20% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	16A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	5,5 kVA 20% 3,7 kVA 60 % 2,7 kVA 100%
Einstellbereich Campo di regolazione	20-185 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	185 A 20% 140 A 60% 110 A 100%
Regelung Regolazione	Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23S
Gewicht Peso	13,5 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	196x458x380 mm

CEBORA Synstar 270 T



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V +15% / - 20% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	16A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	9,3 kVA 20% 6,9 kVA 60 % 5,3 kVA 100%
Einstellbereich Campo di regolazione	10-270 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	270 A 20% 220 A 60% 180 A 100%
Regelung Regolazione	Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23S
Gewicht Peso	50 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	480x830x825 mm

CEBORA Synstar 270T ROD SRS Multiprocess



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V ±10% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	10 A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	9,3 kVA 20% 6,9 kVA 60 % 5,3 kVA 100%
Einstellbereich Campo di regolazione	10-270 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	270 A 20% 220 A 60% 180 A 100%
Regelung Regolazione	Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23S
Gewicht Peso	68 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	510x1020x865 mm

CEBORA Synstar 330 TC/S



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V ±10% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	16 A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	12,4 kVA 40% 10,8 kVA 60 % 9,2 kVA 100%
Einstellbereich Campo di regolazione	10-330 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	330 A 40% 300 A 60% 270 A 100%
Regelung Regolazione	Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23S
Gewicht Peso	72 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	510x1020x960 mm

CEBORA Synstar 400 TS/Puls



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V +15% -20% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	25 A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	17,5 kVA 100%
Einstellbereich Campo di regolazione	10-400 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	400 A 100%
Regelung Regolazione	Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23S
Gewicht Peso	111 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	725x1078x1398mm

CEBORA Kingstar 400 TS/Puls



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V \pm 10% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	20 A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	18,8 kVA 40% 16,4 kVA 60 % 14,2 kVA 100%
Einstellbereich Campo di regolazione	10-400 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	400 A 40% 370 A 60% 340 A 100%
Regelung Regolazione	Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23S
Gewicht Peso	120 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	588x1120x1380 mm

KAROSSERIE

CEBORA Jaguar E 200 M



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	230 V +15% / -20% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	16 A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	6,3 kVA 20% 3,8 kVA 60% 3,1 kVA 100%
Einstellbereich Campo di regolazione	20-200 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	200A -20% 140A -60%
Regelung Regolazione	Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23S
Gewicht Peso	68 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	588x920x985mm

CEBORA Jaguar Sound MIG 2060/MD Star Double Pulse



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	230 V +15% / -20% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	20 A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	5,7 kVA 60% 4,1kVA 100%
Einstellbereich Campo di regolazione	15-200 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	200A - 60% 160A - 100%
Regelung Regolazione	Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23S
Gewicht Peso	75 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	588x1952x990mm

ElettroCf HI-MIG 2010



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	1x230 V 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	6kVA 30% 4,6 kVA 60 % 4,2 kVA 100%
Einstellbereich Campo di regolazione	2-200A (160A -Pulse)
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	200 A 30% 155 A 60% 140 A 100%
Regelung Regolazione	Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	18kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	210x500x460 mm

ElettroCf HI-MIG 3020



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	9 kVA 40% 8,3 kVA 60 % 6,6 kVA 100%
Einstellbereich Campo di regolazione	20-270 A (20-220 Pulse)
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	270 A 40% 250 A 60% 200A 100%
Regelung Regolazione	Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	35 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	330x600x540 mm

ElettroCf PRO-MIG 426



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	11,2 kVA 35% 10,2 kVA 60 % 9,5 kVA 100%
Einstellbereich Campo di regolazione	10-270 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	320 A 35% 290 A 60% 270 A 100%
Regelung Regolazione	Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	68 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	570x1000x1345 mm

Zerrle Multi-GMAW 200P AC/DC LCD PFC

MIG/MAG+WIG AC/DC(HF+Lift)+Elektrode



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	230V +/- 10% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	MAG 6,2 kW WIG 4,9 kW
Einstellbereich Campo di regolazione	5 -200 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	200 A 25% 130 A 60% 100A 100%
Regelung Regolazione	Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	20 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	550x185x380 mm

Zerrle Multi-GMAW 315 LCD



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	230V +/- 10% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	MAG 6,2 kW WIG 4,9 kW
Einstellbereich Campo di regolazione	5 -315A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	315 A 40% 250A 60% 200A 100%
Regelung Regolazione	Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	25 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	625x250x240 mm