

## EWM MIRA 151-221-251-301



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	230V bzw. 400 V -25% + 20% 0/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	3,6/10.9/11,9/15,7 kVA
Einstellbereich Campo di regolazione	5- 150 / 200 / 250 /300 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	15% / 20%
Regelung Regolazione	Zweiknopf / Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	

## EWM SATURN 301-351



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400V -15% / +15% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	15,7 / 19,8 kVA
Einstellbereich Campo di regolazione	5-300 / 350 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	40 % / 45%
Regelung Regolazione	Zweiknopf / Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	

## EWM WEGA 401



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V -15% / +20% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	24,4 kVA
Einstellbereich Campo di regolazione	5-400 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	60 %
Regelung Regolazione	Zweiknopf / Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	

## EWM Picomig 180 puls/Synergic



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	230 V +15% / - 40% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	16A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	8 kVA
Einstellbereich Campo di regolazione	5-180 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	180 A 25% 120 A 60% 100 A 100%
Regelung Regolazione	Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	16kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	559x276x340 mm

## EWM Picomig 305/355 puls/Synergic



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V +20% / - 25% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	25A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	16,3 kVA
Einstellbereich Campo di regolazione	5-300 A 5-350 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	300 A / 350 40% 240 A / 300 A 60% 190A / 270 A 100%
Regelung Regolazione	Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	29,5 kg / 34,4 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	636x298x482 mm

## EWM Taurus 355 Basic



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V +20% / - 25% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	25A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	16,3 kVA
Einstellbereich Campo di regolazione	5-350 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	350 40% 300 A 60% 270 A 100%
Regelung Regolazione	Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	34,4 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	636x298x482 mm

## EWM Phoenix 355 Progress puls



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V -25 / + 20% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	25 A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	18,8 kVA
Einstellbereich Campo di regolazione	5-350 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	350 A 40% 300 A 60% 270 A 100%
Regelung Regolazione	Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	36 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	636x298x482 mm

## EWM Phoenix 355/405/505 Progress



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V -25 / + 20% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	18,8/23,2/
Einstellbereich Campo di regolazione	10-350 A/400A /500A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	350/ A 40% 300/ 500 A 60% 270/400/430 100%
Regelung Regolazione	Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	41 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	625x298x531 mm

## EWM Taurus XQ 350 Synergic C Phoenix XQ 350 Puls C



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V -25 / + 20% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	18,8 kVA
Einstellbereich Campo di regolazione	5-350A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	350 A 80% 320 A 100%
Regelung Regolazione	Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	113,4 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	1150x678x1972mm

## EWM Taurus XQ 350 Synergic D Phoenix XQ Puls D



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V -25 / + 20% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	18,8 kVA
Einstellbereich Campo di regolazione	5-350A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	350 A 80% 320 A 100%
Regelung Regolazione	Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	125,5 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	1150x678x1972mm

## EWM Titan XQ 350 puls C/D



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V -25% / +20% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	
	19,3
Einstellbereich Campo di regolazione	5-350A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	350 A 100%
Regelung Regolazione	Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	128,5 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	1150x678x1972mm

## EWM Taurus XQ 400 AC Puls DW



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V -25 / + 20% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	18,8 kVA
Einstellbereich Campo di regolazione	5-350A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	350 A 80% 320 A 100%
Regelung Regolazione	Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	113,4 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	1150x678x1972mm

## JESS Synmag 3100



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V ±15% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	16A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	11,8 kVA
Einstellbereich Campo di regolazione	40-300 A stufengeschaltet
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	300 A 30% 190 A 60% 150 A 100%
Regelung Regolazione	Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23S
Gewicht Peso	77kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	850x360x650 mm

## JESS Synmag 4100



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V ±15% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	25A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	19,4 kVA
Einstellbereich Campo di regolazione	40-400 A stufengeschaltet
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	400 A 40% 300A 60% 2400 A 100%
Regelung Regolazione	Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23S
Gewicht Peso	180 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	980x430x930 mm

## JESS E4 4200



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V ±15% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	16A
Aufgenommene Leistung (502) Potenza assorbita	17 kVA
Einstellbereich Campo di regolazione	5-400 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	400A 40% 360 A 60% 310 A 100%
Regelung Regolazione	Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23S
Gewicht Peso	180 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	1000x500x1100 mm



## WECO MicroMag 302 MFK



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V ±15% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	16A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	10,3 kVA
Einstellbereich Campo di regolazione	5-300 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	300 A 35% 230 A 60% 200 A 100%
Regelung Regolazione	Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23S
Gewicht Peso	21kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	560x280x390 mm

## WECO PIONEER 321MKS/MSR/Puls



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V ±15% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	25A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	11,6 kVA
Einstellbereich Campo di regolazione	30-320 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	320 A 45% 280A 60% 230 A 100%
Regelung Regolazione	Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23S
Gewicht Peso	72,5 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	1110x550x805 mm

## WECO Power Pulse 322/402/502/T



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V ±15% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	16A
Aufgenommene Leistung (502) Potenza assorbita	24,3 kVA
Einstellbereich Campo di regolazione	20-500 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	500A 50% 450 A 60% 400 A 100%
Regelung Regolazione	Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	135 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	1160x670x1530 mm

## CEBORA Mono Star MIG1620/M



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	230 V +15% / - 20% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	16A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	4,5 kVA 20% 2,8 kVA 60 % 2,5 kVA 100%
Einstellbereich Campo di regolazione	20-160 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	160 A 20% 110 A 60% 100 A 100%
Regelung Regolazione	Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23S
Gewicht Peso	11kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	196x420x300 mm

## CEBORA Pocket Pulse



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	230 V +15% / - 20% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	16A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	5,5 kVA 20% 3,7 kVA 60 % 2,7 kVA 100%
Einstellbereich Campo di regolazione	20-185 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	185 A 20% 140 A 60% 110 A 100%
Regelung Regolazione	Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23S
Gewicht Peso	13,5 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	196x458x380 mm

## CEBORA Synstar 270 T



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V +15% / - 20% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	16A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	9,3 kVA 20% 6,9 kVA 60 % 5,3 kVA 100%
Einstellbereich Campo di regolazione	10-270 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	270 A 20% 220 A 60% 180 A 100%
Regelung Regolazione	Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23S
Gewicht Peso	50 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	480x830x825 mm

## CEBORA Synstar 270T ROD SRS Multiprocess



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V $\pm$ 10% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	10 A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	9,3 kVA 20% 6,9 kVA 60 % 5,3 kVA 100%
Einstellbereich Campo di regolazione	10-270 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	270 A 20% 220 A 60% 180 A 100%
Regelung Regolazione	Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23S
Gewicht Peso	68 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	510x1020x865 mm

## CEBORA Synstar 330 TC/S



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V $\pm$ 10% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	16 A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	12,4 kVA 40% 10,8 kVA 60 % 9,2 kVA 100%
Einstellbereich Campo di regolazione	10-330 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	330 A 40% 300 A 60% 270 A 100%
Regelung Regolazione	Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23S
Gewicht Peso	72 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	510x1020x960 mm

## CEBORA Synstar 400 TS/Puls



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V +15% -20% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	25 A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	17,5 kVA 100%
Einstellbereich Campo di regolazione	10-400 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	400 A 100%
Regelung Regolazione	Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23S
Gewicht Peso	111 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	725x1078x1398mm



## CEBORA Kingstar 400 TS/Puls



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V ±10% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	20 A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	18,8 kVA 40% 16,4 kVA 60 % 14,2 kVA 100%
Einstellbereich Campo di regolazione	10-400 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	400 A 40% 370 A 60% 340 A 100%
Regelung Regolazione	Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23S
Gewicht Peso	120 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	588x1120x1380 mm

## KAROSSERIE

### CEBORA Jaguar E 200 M



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	230 V +15% / -20% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	16 A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	6,3 kVA 20% 3,8 kVA 60% 3,1 kVA 100%
Einstellbereich Campo di regolazione	20-200 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	200A -20% 140A -60%
Regelung Regolazione	Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23S
Gewicht Peso	68 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	588x920x985mm

### CEBORA Jaguar Sound MIG 2060/MD Star Double Pulse



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	230 V +15% / -20% 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	20 A
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	5,7 kVA 60% 4,1kVA 100%
Einstellbereich Campo di regolazione	15-200 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	200A - 60% 160A - 100%
Regelung Regolazione	Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23S
Gewicht Peso	75 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	588x1952x990mm

## ElettroCf HI-MIG 2010



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	1x230 V 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	6kVA 30% 4,6 kVA 60 % 4,2 kVA 100%
Einstellbereich Campo di regolazione	2-200A (160A -Pulse)
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	200 A 30% 155 A 60% 140 A 100%
Regelung Regolazione	Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	18kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	210x500x460 mm

## ElettroCf HI-MIG 3020



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	9 kVA 40% 8,3 kVA 60 % 6,6 kVA 100%
Einstellbereich Campo di regolazione	20-270 A (20-220 Pulse)
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	270 A 40% 250 A 60% 200A 100%
Regelung Regolazione	Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	35 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	330x600x540 mm

## ElettroCf PRO-MIG 426



Versorgungsspannung Alimentazione monofase	400 V 50/60 Hz
Absicherung Fusibile ritardato	
Aufgenommene Leistung Potenza assorbita	11,2 kVA 35% 10,2 kVA 60 % 9,5 kVA 100%
Einstellbereich Campo di regolazione	10-270 A
Einschaltdauer Fattore di servizio IEC60974-1 40°C	320 A 35% 290 A 60% 270 A 100%
Regelung Regolazione	Synergic
Schutzgrad Grado di protezione	IP23
Gewicht Peso	68 kg
Abmessungen (LxBxH) Dimensioni (LxPxH)	570x1000x1345 mm